

# Nordkalk

## NORDKALK MAGNESIUM

## Magnesium wapno

Typ wapna nawozowego zawierające magnez: węglanowe

Odmiana: 05

Składniki podstawowe: węglan wapnia i węglan magnezu

Zawartość składników nawozowych: CaO +MgO - min. 45 % w tym MgO - min.15%

**Zastosowanie:** w celu obniżenia kwasowości gleby oraz dodatkowo poprawy właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleby w krótkim okresie czasu oraz poprawa zasobności w magnez.

**Wymagania:** Wapno nawozowe spełnia wymagania określone w załączniku nr 6, tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010r (Dz.U.2010 nr 183, poz. 1229) oraz wymagania w sprawie dopuszczalnych zanieczyszczeń, określone Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r (Dz. U.2008 nr 119, poz. 765). Wprowadzone do obrotu na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 2007r o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 569).

Gwarantowane parametry	
CaO +MgO	min. 45%
w tym MgO	min.15%
Zawartość kadmu Cd	max. 15 mg/kg CaO +MgO
Zawartość ołowiu Pb	max. 600 mg/kg CaO +MgO
Odsiew na sicie 2 mm	max.10%
Przesiew przez sito 0,5 mm	min. 50%
Zawartość wody	max.10%

**Forma nawozu:** stały, pylisty

**Zasady przechowywania i środki bezpieczeństwa:** Wapno nawozowe powinno być transportowane i składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem. W przypadku przymowania i przechowywania wapna luzem należy:

- wybrać miejsce utwardzone i nieprzepuszczalne
- zachować odstęp od cieków wodnych
- zachować odstęp od pasa drogowego
- zabezpieczyć przymę materiałem wodoszczelnym przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

**Produkt nie jest substancją niebezpieczną.** Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006. Właściwości wapna nawozowego nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, nie jest toksyczne. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia pylenia nawozu podczas rozsiewania, należy zachować standardowe środki ostrożności.

Chronić przed dziećmi. Stosować odzież ochroną. Nie wdychać pyłu, chronić oczy, zanieczyszczone oczy przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.

**Opakowanie:** brak, luzem bezpośrednio na środki transportowe

**Data przydatności:** 365 dni od daty dostawy (warunki przechowywania jak wyżej).

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

www.nordkalk.pl www.pH70.pl

